



ООО ГаммаСибСтрой

Современные системы отопления и водоснабжения

г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 53, оф. 200, тел. (3952) 34-80-60, 72-78-44, www.gk-gss.ru, gss@gk-gss.ru

ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ СИСТЕМ FAST (США)

| | Ед.изм | До очистки | После очистки |
|---|-----------|--|---------------|
| БПК _{полн.} | мг/л | 250 | 3-5 |
| ХПК | мг/л | - | 4 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 220 | 3-5 |
| Азот аммонийных солей (по N) | мг/л | 25 | 0,5 |
| Фосфаты (по P ₂ O ₅) | мг/л | 10 | 0,5 |
| Нитраты (по N) | мг/л | - | 10 |
| Нитриты (по N) | мг/л | - | 0,02 |
| Окраска | визуально | Желто-зеленая окраска, различимая в столбике 10 см | Бесцветная |
| Запахи | баллы | 2 | 1 |
| рН | пределы | 6,6 | 6,8 |
| Поверхностно-активные вещества | мг/л | 8 | 0,2 |